



EXEL TWIN PALACE

Dimensi

330 x 420mm

Sudut minimum dan Headlap

25° dengan 90mm

(pemasangan zigzag dengan maksimum panjang rafter/span 5,9 m. Pemasangan lurus maksimum panjang rafter/span 5,0 m.)

Sudut normal dan Headlap

30° - 35° dengan 75mm

(pemasangan lurus dengan maksimum panjang rafter/span 9,0 m.)

Sudut maksimum

90°

(sudut $\geq 35^\circ$ pemasangan genteng wajib di screw/paku)

Maksimum Headlap

120mm

Maksimum jarak reng

Di bawah 30° 300 – 330mm

Di atas 30° 345mm

(untuk pemasangan zigzag, dengan sudut minimum 30°)

Daya tutup (luasan bersih tanpa menghitung potongan)

300mm

Lebar efektif

9,7 pcs/m2

Kebutuhan /m2 (dengan maks. Jarak reng)

Berat (dengan maks. Jarak reng)

48,5 kg/m2

Reng Material

Kayu dan Metal (Baja ringan dan Berat

Ukuran Sekrup/paku

50mm

FITTINGS

Exel 3-Way Apex

Exel 4-Way Apex

Exel Monoridge

Exel Monoridge End

Exel Ridge

Exel Ridge End

Exel Starter

Exel Verge

Exel Verge End

Exel Monoridge

Exel Monoridge End

ROOF SYSTEM COMPONENTS

Exel Toplight™

Camel Flash

Camel Strip

Roll Fix

Topflex

Ridge Tree

Radenshield Woven Met

Radenshield Woven Met +

Radenshield Woven Al

Radenshield Woven Al+

Radenshield Deluxe Bubble Al